SP-155X

Best.-Nr.: 0101360

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Breitbandlautsprecher, 25 W, 8 Ω

- Hochtonkegel
- Sehr breitbandige und lineare Wiedergabe
- Hoher Wirkungsgrad
- Für alle Beschallungsanwendungen bis hin zum Hi-Fi

TECHNISCHE DATEN

SP-155X	
Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	70 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m

SP-155X

Nachgiebigkeit (Cms)	0,75 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	6,5 g
Mechanische Güte (Qms)	2,87
Elektrische Güte (Qes)	0,88
Gesamtgüte (Qts)	0,67
Äquivalentvolumen (Vas)	14 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,60 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 1 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	117 cm^2
Magnetgewicht	380 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 146 mm
Einbautiefe	69 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 158 mm
Lochabstand X	111 mm
Lochabstand Y	111 mm
Abmessungen	Ø 155 mm x 75 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 155 mm
Tiefe	75 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,14 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"